



Abnehmbarer Stahl Verzinkt Schwenkkran



Mit einem kompletten Sortiment an Davitkränen aus verzinktem Stahl können Sie zwischen 75 kg und 500 kg fahren.

Diese Davitkrane werden in allen Industriebereichen eingesetzt; Anheben von Pumpen in Kläranlagen, Einstellen von Werkzeugen oder schweren Lasten an der Maschine; Schneidemaschine; Fräsmaschinen; Wartung des Motors oder Getriebemotors innen oder außen.

Der AA kann mit einer Hebevorrichtung Ihrer Wahl ausgestattet werden. Standardmäßig mit manueller Winde und bei Bedarf mit elektrischer Winde, Anschluss in 220 Volt einphasig oder 380 Volt 3-ph. Unser Sortiment an Handaufzügen, Elektroaufzügen und pneumatischen Kettenaufzügen vervollständigt dieses Windenangebot. Vollständig abnehmbar, sodass Sie es durch die Installation von Sockeln auf dem Boden oder den zuvor installierten Wandplatten von einer Arbeitsstation zur anderen transportieren können.

		AA 75 - 1,3	AA 150 - 0,8	AA 150 - 1,3	AA 250 - 0,8	AA 250 - 1,3	AA 250 - 2	AA 500 - 1,3
Kapazität	Kg	75	150	150	250	250	250	500
Maximale Reichweite	M	1,3	0,8	1,3	0,8	1,3	2	1,3





Abnehmbarer Stahl Verzinkt Schwenkkran



Description

- Verzinkte Oberfläche
- Kapazität bis zu 500 kg
- Spannweite bis zu 1300 mm
- Aufhängehöhe bis zu 2 577 mm
- Riemenscheibe aus rostfreiem Stahl auf Rollenlagern montiert
- Länge des verzinkten Drahtseils 12 m
- Korrosionsbeständige Handwinde mit automatischer Lastbremse

Maximale Kapazität	Spannweite	Höhe
KG	m	mm
75	1,3	2 380
150	0,8	2 380
150	1,3	2 082
250	0,8	2 110
250	1,3	2 577
250	2	2 564
500	1,3	2 577

