

Réglable en hauteur et largeur

**Portique d'atelier mobile déplaçable sous charge**



Livré avec côtés en profil tubulaire, profil transversal en IPE, roues Vulcolan (A) revêtues d'anti-rouille et deux couches d'émail. Des capacités supérieures sur demande - Différentes tailles et des roues sur les rails (voir photo B)

Grande souplesse de déplacement grâce à son faible poids. - Poignée de préhension pour réglage en hauteur. - Hauteur sous fer réglable au pas de 200 mm. - Largeur réglable - Poutre de roulement en profil creux. - Pieds repliables pour le transport. - Démontable en 3 éléments. - 4 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à frein. - Vitesse de levage maximum : 8 m/mn. - Livré avec chariot porte palan.

Modèle	Capacité	Hauteur-H	Longueur- L	Longueur-R Intérieure	ROUES - S
	KG	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GP0500	500	3000	3000	2000	1500
GP0500	500	4000	4000	2800	2000
GP0500	500	5000	5000	3900	2500
GP1000	1000	3000	3000	2000	1500
GP1000	1000	4000	4000	2800	2000
GP1000	1000	5000	5000	3900	2500
GP2000	2000	3000	3000	2000	1500
GP2000	2000	4000	4000	2800	2000
GP2000	2000	5000	5000	3900	2500
GP3000	3000	3000	3000	2000	1500
GP3000	3000	4000	4000	2800	2000
GP3000	3000	5000	5000	3900	2500
GP4000	4000	3000	3000	2000	1500
GP4000	4000	4000	4000	2800	2000
GP4000	4000	5000	5000	3900	2500
GP5000	5000	3000	3000	2000	1500
GP5000	5000	4000	4000	2800	2000
GP5000	5000	5000	5000	3900	2500